




RESISTENZE A FILO AVVOLTO IN CASSA METALLICA ZINCATA
GALVANIZED STEEL HOUSED POWER WIREWOUND RESISTOR
TIPO/TYPE
SFMP 101

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

sheet 1 of 4

- FD 591170
- Revision 7 31.01.2025
- FD issue 01.12.2008
- Designed S. Valente UT
- Approved C. Mortella RT



	SFMP 101
Weight	0,16 Kg
protection grade	IP 33
cable type/length	-High Temp 1,5 mm ² – L=300 mm – Insulation Test Voltage in water 2 kV – (Standard) -UL AWG 14 – L=300 mm – Spark Test Voltage 6 kV – (alternative)

1. DESCRIZIONE

Il resistore di S.I.R. tipo SFMP è una resistenza in cassa metallica zincata, con un grado di protezione elevato (IP33). Eccelle per resistenza dielettrica, dissipazione di energia e capacità di resistere a impulsi adiabatici intensi, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'alta affidabilità in cicli di carico pesanti.

Usi comuni includono frenatura dinamica, resistori di snubber, applicazioni inverter e limitazione della carica del condensatore. Questi resistori offrono un'alta potenza nominale mantenendo un design compatto e completamente isolato senza parti in tensione esposte. Utilizzano materiali inorganici speciali in grado di resistere a temperature superiori a 350°C senza danni, garantendo prestazioni durature in ambienti impegnativi.

Per migliorare la dissipazione di potenza, si consiglia l'uso di un dissipatore di calore aggiuntivo (non incluso).

DESCRIPTION

The S.I.R. type SFMP resistor is a high-quality component in a galvanized metal case with a high degree of protection (IP33). It excels in dielectric strength, energy dissipation, and resistance to intense adiabatic pulses, making it ideal for applications requiring high reliability under heavy load cycles.

Common uses include dynamic braking, snubber resistors, inverter applications, and capacitor charge limiting. These resistors offer a high nominal power rating while maintaining a compact, fully insulated design with no exposed live parts. They utilize special inorganic materials that can withstand temperatures exceeding 350°C without damage, ensuring long-lasting performance in demanding environments.

For enhanced power dissipation, an additional heat sink is recommended (not included).

Campo di temperatura di funzionamento -40 ÷ 40°C
Intervallo di temperatura di stoccaggio -40 ÷ 80°C
Riduzione di potenza sopra 40°C ambiente 5% di P_R
Riduzione di potenza sopra 2000 m s.l.m., 10% ogni 1000 m fino a 5000 m s.l.m.

Se non diversamente specificato, tolleranze applicabili (dimensioni generali/forma) ISO 2768-1/-2 classe c/L.

Operating temperature range -40 ÷ 40°C
Storage temperature range -40 ÷ 80°C
Power derating over 40°C ambient 5% of P_R
Power derating above 2000 m asl, 10% per 1000 m up to 5000 m asl.

Unless otherwise specified, applicable tolerances (general dimensions/shape) ISO 2768-1/-2 class c/L.

S.I.R. Srl Società Italiana Resistor

Via Isonzo, 13 – 21053 Castellanza (VA) – Italy
Tel. +39 0331.504828–Fax +39 0331.504565





RESISTENZE A FILO AVVOLTO IN CASSA METALLICA ZINCATA
GALVANIZED STEEL HOUSED POWER WIREWOUND RESISTOR
TIPO/TYPE
SFMP 101

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

sheet 2 of 4

- FD 591170
- Revision 7 31.01.2025
- FD issue 01.12.2008
- Designed S. Valente UT
- Approved C. Mortella RT

2. CARATTERISTICHE ELETTRICHE/ELECTRIC CHARACTERISTICS

Type	SFMP 101
Power rating (P_R)	20 W + 20 W
Max surface temp. @ P_R @20°C	165°C
Pulse Load @40°C, duty 5 sec, cycle 120 sec.	~7,5 P_R
Pulse Load @40°C, duty 10 sec, cycle 120 sec.	~5,0 P_R
Pulse Load @40°C, duty 20 sec, cycle 120 sec.	~2,8 P_R
Pulse Load @40°C, duty 40 sec, cycle 120 sec.	~1,7 P_R
Resistance range (*)	2 x ($2 \Omega \div 10 \text{ k}\Omega$) $\pm 5\%$
Voltage limit	($P \times R$) ^{0,5}
Dielectric Strength @50Hz x 60 sec	3000 Vrms
Insulation resistance in dry condition @2500 Vdc x 60 sec	>200 M Ω
Time constant	~4,25 min
Time to reach the steady state	~23,0 min
Thermal Capacity	~70,0 J/K
Thermal Resistance @20°C	~3,63 K/W
Specific power	~0,22 W/cm ²
Absorbed energy @250 K ΔT	2x17500 J

(*) Fornito solo a 2 x 10 kOhm/Supplied only at 2 x 10 kOhm

3. ACCESSORI OPZIONALI - Thermo-switch tipo Klixon (modello SFMPC) - Termostato (modello SFMPT) - Thermo-switch tipo Klixon + Termostato (modello SFMPC/T) - Cavi con tensione nominale e/o tensione di prova di isolamento superiori (su richiesta) - Lunghezza del cavo fuori standard (su richiesta)	OPTIONAL DEVICES - Thermo-switch Klixon type (SFMPC type) - Thermostat type (SFMPT type) - Thermo-switch Klixon type + Thermostat type (SFMPC/T type) - Cables with higher Rating voltage and/or Insulation test voltage (upon request) - Cable length out of standard (on request)
4. MARCATURA - Marchio SIR, serie, tipo, valore ohmico, data di produzione (Settimana/anno), tolleranza.	MARKING - SIR Trademark, series, type, Ohmic value, date of manufacturing (week/year), tolerance.
5. Conforme con ROHS 3 (UE 2015/863) e REACH (Regolamento CE 1907/2006) e versioni precedenti.	Compliant to ROHS 3 (EU 2015/863) and REACH (CE Regulation 1907/2006) and previous releases.
6. INSTALLAZIONE - Il montaggio corretto è orizzontale, il montaggio verticale è ammissibile, con l'accortezza di posizionare i cavi sul lato inferiore. - Installare lontano da materiale infiammabile.	INSTALLATION - Correct mounting is horizontal, vertical mounting is permissible, with the accuracy of positioning the cables on the lower side. - Install away from flammable material.

I resistori possono resistere ad elevati sovraccarichi durante un relativo breve istante (on-time). Durante il sovraccarico il materiale attivo raggiunge la massima temperatura. Durante la pausa (off-time) l'energia è rilasciata nell'aria. Il ciclo è il tempo on-time più l'off-time ed è qui considerato 120 secondi. Per altri cicli di carico o per applicazioni continuative particolarmente gravose, per favore consultare il supporto tecnico di SIR.

La Potenza nominale continuativa, P_R , è stata misurata in condizioni di laboratorio con resistore in condizioni di scambio termico ottimali.

Il livello di energia e la potenza nominale dipendono dai valori ohmici, con valori medio-bassi che massimizzano questi attributi. Valori ohmici più elevati richiedono riduzioni proporzionali. Si consiglia di consultare l'assistenza tecnica SIR per applicazioni specifiche o continue ad alta sollecitazione.

Resistors can withstand high overloads during a relative short moment (on-time). During the overload, the active material reaches the maximum temperature. During the resistor's off-time, stored energy is released into the surrounding air. The complete cycle, including on-time and off-time, is typically 120 seconds. For different cycle loads or continuous high-stress applications, it's advisable to consult SIR technical support.

Continuous power rating (P_R) is determined under controlled conditions with optimal heat exchange.

The energy level and rated power depend on ohmic values, with lower to medium values maximizing these attributes. Higher ohmic values require proportional reductions. It is advisable to consult SIR technical support for specific or continuous high-stress applications.

S.I.R. Srl Società Italiana Resistor
Via Isonzo, 13 - 21053 Castellanza (VA) - Italy
Tel. +39 0331.504828-Fax +39 0331.504565





RESISTENZE A FILO AVVOLTO IN CASSA METALLICA ZINCATA
GALVANIZED STEEL HOUSED POWER WIREWOUND RESISTOR
TIPO/TYPE
SFMP 101


THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

sheet 3 of 4


- FD 591170
- Revision 7 31.01.2025
- FD issue 01.12.2008
- Designed S. Valente UT
- Approved C. Mortella RT



7. TEMPERATURA SUPERFICIALE SUPERIORE-TEMPO ALLA POTENZA NOMINALE
TOP SURFACE TEMPERATURE-TIME AT RATING POWER



8. TEMPERATURA SUPERFICIALE LATO CAVI-TEMPO ALLA POTENZA NOMINALE
CABLE SIDE SURFACE TEMPERATURE-TIME AT RATING POWER



S.I.R. Srl Società Italiana Resistor
Via Isonzo, 13 - 21053 Castellanza (VA) - Italy
Tel. +39 0331.504828 - Fax +39 0331.504565





RESISTENZE A FILO AVVOLTO IN CASSA METALLICA ZINCATA
GALVANIZED STEEL HOUSED POWER WIREWOUND RESISTOR
TIPO/TYPE
SFMP 101

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE


sheet 4 of 4

- FD 591170
- Revision 7 31.01.2025
- FD issue 01.12.2008
- Designed S. Valente UT
- Approved C. Mortella RT

9. SOVRACCARICO-TEMPO PER UN IMPULSO / OVERLOAD-TIME FOR ONE PULSE

La curva mostra la capacità di sovraccarico in percentuale della potenza nominale per carichi impulsivi di data durata con un tempo di ciclo di 120 secondi

Underneath curve shows the overload capability in percentage of the nominal power for pulse loads at given duration with a cycle time of 120 seconds.



S.I.R. Srl Società Italiana Resistor
Via Isonzo, 13 - 21053 Castellanza (VA) - Italy
Tel. +39 0331.504828-Fax +39 0331.504565

