



Eigenschaften

Characteristics / Caractéristiques

Widerstandsbereich Resistance range / Gamme de résistance	4R0 bis 50K 4R0 to 50K / 4R0 à 50K
Widerstandstoleranz Tolerance / Tolérance	J ($\pm 5\%$), auf Wunsch eingengt J ($\pm 5\%$), restricted on request / J ($\pm 5\%$), restreinte sur demande
Linearitätstoleranz Linearity / Linéarité	$\pm 1\%$, auf Wunsch eingengt $\pm 1\%$, restricted on request / $\pm 1\%$, restreinte sur demande
Leistung Power rating / Puissance	3 W bei 40°C 3 W at 40°C / 3 W à 40°C
Prüfspannung Dielectric strength / Tension de claquage	2 kV, 50 Hz, 1 Minute 2 kV, 50 Hz, 1 minute / 2 kV, 50 Hz, 1 minute
Anschlagfestigkeit Stop strength / Résistance de la butée	200 Ncm 200 Ncm / 200 Ncm
Schleifkontakt Wiper / Curseur	Aus Edelmetall, massiv Precious metal, massiv / Métal précieux, massif
Mechanischer Drehwinkel Mechanical angle / Angle mécanique	300° 300° / 300°
Elektrischer Drehwinkel Electrical angle / angle électrique	290° 290° / 290°
Gewicht Weight / Poids	ca. 60 g (1-fach) Approx. 60 g (single execution) / Env. 60 g (exécution simple)
Achslänge L Shaft length L / Longueur d'axe L	9.5 mm oder 23.5 mm 9.5 mm or 23.5 mm / 9.5 mm ou 23.5 mm
Skala Scale / Echelle	d = 40 mm oder d = 60 mm d = 40 mm or d = 60 mm / d = 40 mm ou d = 60 mm
Knopf Knob / Bouton	d = 26 mm oder d = 40 mm d = 26 mm or d = 40 mm / d = 26 mm ou d = 40 mm
Spezialausführungen Special executions / Exécutions spéciales	Siehe Blatt 10-4-02 See sheet 10-4-02 / Voir page 10-4-02